

# SCIELITOS

- [AFRICA DO SUL](#)
  - [COMO ACESSAR SCIELO AFRICA DO SUL](#)
  - [CONFIGURANDO O HTTPS](#)
  - [COMO RENOVAR O CERTIFICADO AFRICA DO SUL](#)
- [BOLIVIA](#)
- [CHILE](#)
  - [COMO ACESSAR SCIELO CHILE](#)
- [COLOMBIA](#)
  - [COMO ACESSAR SCIELO COLOMBIA](#)
- [COSTA RICA](#)
  - [COMO ACESSAR SCIELO COSTA RICA](#)
- [CUBA](#)
  - [COMO ACESSAR SCIELO CUBA](#)
- [EQUADOR](#)
- [ESPANHA](#)
- [MEXICO](#)
- [PARAGUAI](#)
  - [COMO ACESSAR SCIELO PARAGUAI](#)
- [PERU](#)
- [PORTUGAL](#)
- [URUGUAI](#)
  - [COMO ACESSAR SCIELO URUGUAI](#)

- [ARGENTINA](#)
  - [COMO ACESSAR SCIELO ARGENTINA](#)
- [VENEZUELA](#)
  - [ACESSO AO NOVO SERVIDOR](#)

# AFRICA DO SUL

AFRICA DO SUL

# COMO ACESSAR SCIELO AFRICA DO SUL

Acesse o servidor homolog-metodologia e execute:

```
ssh root@www.scielo.org.za
```

A senha está no passbolt

# CONFIGURANDO O HTTPS

## PASTA ONDE ESTÁ O CERTIFICADO

```
/etc/nginx/certs/
```

## CERTIFICADOS USADOS

O certificado fullchain.pem foi criado da seguinte forma:

```
cat scielo.org.za.pem > fullchain.pem
cat gd_bundle-g2-g1.crt >> fullchain.pem
```

## CONFIGURANDO O NGINX

```
vi /etc/nginx/conf.d/scielo_org_za.conf
# caching path
proxy_cache_path /var/www/cache levels=1:2 keys_zone=cache:60m inactive=120m;

upstream scielo {
    server localhost:8080;
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name scielo.org.za www.scielo.org.za;
    ssl_certificate /etc/nginx/certs/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/certs/privkey.pem;
    ssl on;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-
```

```

AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-
GCM-SHA256:KEDH+AESGCM:ECDSA-AES128-SHA256:ECDSA-AES128-SHA256:ECDSA-AES128-
SHA:ECDSA-AES128-SHA:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-AES-
AES256-SHA:ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-
SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-
SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-
SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-
DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA';

    ssl_session_timeout 1d;
#    ssl_session_cache shared:SSL:50m;
    ssl_stapling on;
    ssl_stapling_verify on;
    add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
    keepalive_timeout 150s;

location / {
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Scheme $scheme;
    proxy_set_header X-SSL-Protocal $ssl_protocol;
    proxy_redirect http:// $scheme://;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    proxy_set_header X-Forwarded-Port $server_port;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass http://scielo;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_read_timeout 900s;
    proxy_cache cache;
    proxy_cache_valid any 10m;
    add_header X-Proxy-Cache $upstream_cache_status;
}

gzip on;
access_log /var/www/apache/scielo-org-za.log;
error_log /var/www/apache/scielo-org-za-error.log warn;
}

server {
    listen 80;
    server_name scielo.org.za www.scielo.org.za;

```

```
return 301 https://$server_name$request_uri;  
}
```

## CONFIGURANDO O APACHE

```
vi /etc/httpd/conf/httpd.conf  
alterar de:  
Listen *:80  
para Listen *:8080
```

```
vi /etc/httpd/conf.d/vhosts/vhosts.conf  
DE:  
NameVirtualHost *:80  
PARA:  
NameVirtualHost *:8080
```

```
<VirtualHost *:8080>  
    ServerName www.scielo.org.za  
    ServerAlias scielo4.scielo.org.za  
  
    Alias /pdf/ /var/www/scielo/bases/pdf/  
    Alias /img/fbpe/ /var/www/scielo/htdocs/img/revistas/  
    Alias /img/scimago/ /var/www/scielo/bases/scimago/images/  
    DocumentRoot /var/www/scielo/htdocs  
    DirectoryIndex scielo.php index.php index.html index.htm  
    <Directory /var/www/scielo/htdocs>  
        Options FollowSymLinks MultiViews  
        AcceptPathInfo On  
        Order deny,allow  
        Allow from all  
    </Directory>  
    <Directory /var/www/scielo/bases/pdf/>  
        Options FollowSymLinks MultiViews  
        AcceptPathInfo On  
        Order deny,allow  
        Allow from all  
    </Directory>  
    <Directory /var/www/scielo/bases/scimago/images/>
```

```

Options FollowSymLinks MultiViews
AcceptPathInfo On
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/scielo/cgi-bin/
<Directory /var/www/scielo/cgi-bin/>
Options FollowSymLinks MultiViews
AcceptPathInfo On
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>

ErrorLog "| /usr/sbin/rotatelog -l /var/www/apache/%Y-%m-%d+scielo-za-error.log 6M"
CustomLog "| /usr/sbin/rotatelog -l /var/www/apache/%Y-%m-%d_scielo.za.log 5M"
combined
</VirtualHost>

```

## AJUSTANDO O SCRIPT DE LOG

Os logs agora ficará no padrão scielo-org-za.log e scielo-org-za-error.log

```

vi /var/www/scielo/scripts/compacta-logs-scielo-za.sh
#!/bin/bash
#Author: Rondineli Saad
#Create in: 2024-04-11
#Version: 0.2
#Description: compacta os logs do apache e move para pasta com seu respectivo
ano/mes/nome da instancia.

DIR_SOURCE="/var/www/apache"
DATE_YESTERDAY=`date -d "yesterday" +"%Y-%m-%d"`
MONTH_ATU=`date "+%B"`
MONTH_LAST=`date "+%B" --date '1 month ago'`
CURRENT_DAY=`date "+%d"`
YEAR_ATU=`date "+%Y"`
INSTANCE_NAME="scielo-org-za"
export LC_ALL=en_US.UTF-8

```

```

export LANG

#####
#ftp variables
#####
HOST='ftp.ratchet.scielo.org'
USER='scielo.za'
PASSWD='africadosul@2006'
FILE_LOCAL=${DATE_YESTERDAY}_${instance}.log.gz
FILE_REMOTE=${FILE_LOCAL}
#####

# Esta instrução valida a se o arquivo de log do dia anterior existe, se sim é compactado
cd $DIR_SOURCE
for instance in $INSTANCE_NAME; do
    if [ -e $DIR_SOURCE/${instance}.log ]
    then
        cd $DIR_SOURCE
        mv ${instance}.log ${DATE_YESTERDAY}_${instance}.log
        /bin/gzip ${DATE_YESTERDAY}_${instance}.log
    else
        echo "Arquivo do dia anterior nao existe!"
    fi
done
sleep 1

if [ -f /var/run/nginx.pid ]; then
    kill -USR1 `cat /var/run/nginx.pid`
fi

# Esta instrução valida a existência da pasta referente ao ano;
cd $DIR_SOURCE
for instance in $INSTANCE_NAME; do
    if [ -d ${YEAR_ATU} ]
    then
        echo "Diretorio ja existe"
    else
        mkdir ${YEAR_ATU}
    fi

```

```
done
sleep 1

# Esta instrução valida a existência da pasta referente ao mês;
cd $DIR_SOURCE
for instance in $INSTANCE_NAME; do
    if [ -d ${YEAR_ATU}/${MONTH_ATU} ]
        then
            echo "Diretorio ja existe!"
        else
            mkdir ${YEAR_ATU}/${MONTH_ATU}
        fi
done
sleep 1

#Esta instrucao envia o arquivo gerado para o servidor de ftp
ftp -n -v $HOST <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
binary
put ${FILE_LOCAL} ${FILE_REMOTE}
quit
END_SCRIPT

# Como a compactação sempre ocorre no dia seguinte, este dia seguinte pode ser o dia
primeiro do mês. Caso não valide se
# o dia é o primeiro o arquivo será transferido para o mês atual e não o anterior. Após a
validação o arquivo de log é removido
# e o arquivo compactado é movido para a pasta com seu nome.
cd $DIR_SOURCE
for instance in $INSTANCE_NAME; do
    if [ $CURRENT_DAY -eq 1 ];
        then
            mv ${DATE_YESTERDAY}_${instance}.log.gz ${YEAR_ATU}/${MONTH_LAST}/
        else
            mv ${DATE_YESTERDAY}_${instance}.log.gz ${YEAR_ATU}/${MONTH_ATU}/
        fi
done
sleep 1
```

```
# Removing apache log error greater than 5 days  
find $DIR_SOURCE -mtime +5 -name '*-error.log.gz' -exec rm {} \;
```

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O Apache escutará na porta 8080;
- Os logs do Apache não serão mais usados;
- O nginx atenderá a porta 80 e 443;
- Os logs válidos são do nginx;
- O cache do nginx foi ativado por 1 hora.

# COMO RENOVAR O CERTIFICADO AFRICA DO SUL

O certificado será encaminhado por eles para que possamos atualizar. O pacote tem este padrão:

Nome	Tipo	Tamanho	Data da Adição
Scielo.org.za Certs	Pasta	--	Hoje, 11:08
scielo.org.za - Tomcat.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 11:08
scielo.org.za - Other.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 11:08
scielo.org.za - IIS.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 11:08
scielo.org.za - Apache.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 11:08
scielo.org.za-Apache.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 10:52

Devemos usar o zip do Apache:

Nome	Tipo	Tamanho	Data da Adição
Scielo.org.za Certs	Pasta	--	Hoje, 11:08
scielo.org.za - Tomcat.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 11:08
scielo.org.za - Other.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 11:08
scielo.org.za - IIS.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 11:08
scielo.org.za - Apache.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 11:08
scielo.org.za-Apache.zip	ZIP	6 KB	Hoje, 10:52

Para enviar para o servidor da Africa, devemos fazer um scp para homolog-metodologia.scielo.org e depois enviar para scielo.org.za:

```
scp /home/rondineli.saad/scielo.org.za-Apache.zip scielo.org.za:~/  
ssh root@scielo.org.za
```

Copie o arquivo para /etc/nginx/certs/africa-certificado e crie a pasta correspondente ao ano

```
cd /etc/nginx/certs/africa-certificado  
mkdir 2025  
cd 2025  
mv /root/scielo.org.za-Apache.zip .  
unzip scielo.org.za-Apache.zip
```

Resultado:

```
1ae979f1c4c1ebf5.crt 1ae979f1c4c1ebf5.pem gd_bundle-g2.crt scielo.org.za-Apache.zip
```

Agora crie o arquivo fullchain.pem

```
cat 1ae979f1c4c1ebf5.pem > fullchain.pem  
cat gd_bundle-g2.crt >> fullchain.pem
```

Agora vamos copiar o arquivo para o diretório /etc/nginx/certs/

```
cd /etc/nginx/certs/  
Criar uma copia antes de iniciar o processo:  
cp privkey.pem privkey.pem-13052025  
cp fullchain.pem fullchain.pem-13052025  
  
Agora copiamos  
cp africa-certificado/2025/fullchain.pem .
```

Basta agora reiniciar o nginx

```
nginx -t  
nginx: [warn] the "ssl" directive is deprecated, use the "listen ... ssl" directive instead in  
/etc/nginx/conf.d/scielo_org_za.conf:13  
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok  
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful  
  
systemctl reload nginx
```

Obs.: Não foi necessário copiar a privkey.pem, pois esta chave é a mesma usada para criar o certificado atual. Só alteraria se tivesse sido usada outra.

# BOLIVIA

CHILE

CHILE

# COMO ACESSAR SCIELO CHILE

# COLOMBIA

COLOMBIA

# COMO ACESSAR SCIELO COLOMBIA

# COSTA RICA

COSTA RICA

# COMO ACESSAR SCIELO COSTA RICA

CUBA

CUBA

# COMO ACESSAR SCIELO CUBA

# EQUADOR

ESPAÑA

# MEXICO

# PARAGUAI

PARAGUAI

# COMO ACESSAR SCIELO PARAGUAI

PERU

# PORTUGAL

# URUGUAI

URUGUAI

# COMO ACESSAR SCIELO URUGUAI

# ARGENTINA

ARGENTINA

# COMO ACESSAR SCIELO ARGENTINA

VENEZUELA

VENEZUELA

# ACESSO AO NOVO SERVIDOR

IP: 147.135.37.35

Usuario: rocky

Clave: <passbolt>